

# VOGT HAMMER

## Die Vorteile:

- ✓ Leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- ✓ Große Flächenleistung durch hohe Schlagkraft
- ✓ Bearbeiten einer Stockwerkshöhe ohne Strecken und ohne Bücken
- ✓ Ergonomische Arbeitshaltung durch passende Gerätelängen
- ✓ Große Werkzeugauswahl und schneller Wechsel
- ✓ Breites Einsatzspektrum
- ✓ Geringer Luftverbrauch ermöglicht Verwendung von 230V - Kompressoren
- ✓ 2 Jahre Garantie auf Gerät und Werkzeug



für Gerüste, Nasszellen z.B. Fliesen, Putz

für Arbeiten an der Wand z.B. Putz raumhoch abschlagen

für Arbeiten am Boden, steiler Winkel z.B. Brückensan., Epoxydharz, Deckenputz

Für Arbeiten am Boden in aufrechter Haltung z.B. Bodenbeläge, Bitumenbahnen entfernen

### VH 25 / VH 30 - der Leichte!

- Abschlagen von Gips-, Kalk-, und Kalkzementputz, Dekorputz
- Abstoßen von geklebten Fliesen
- Abtragen von Spachtelmassen
- Stocken von Beton u. Sandstein
- Reinigen von Flächenschalungen
- Entfernen von Schalungsstößen, Mörtelresten und Spritzasbest
- Freilegen von PCB- u. Mörtelfugen

### VH 50.18 / VH 60.18 - der Starke!

- Entfernen von allen Bodenbelägen (PVC, Teppich, Parkett, Linoleum...)
- Abschlagen von Zementputz
- Abstoßen von Fliesen im Mörtelbett
- Entfernen von Bitumenbahnen
- Abbrucharbeiten, Durchbrüche
- Graben in schweren Böden (Unterfangungen, Hausanschlüsse...)
- Verdichten von Beton und Lehm

#### Technische Daten

		Typ VH	25-70	25-90	25-110	25-130
vibrationsgedämpft	<b>VOGT Hammer VH 25</b>					
	Betriebsdruck		3,0 - 6,0 bar			
	Schlagzahl		3200/min			
	Luftverbrauch		190 l/min / 6,0 bar			
vibrationsgedämpft	<b>VOGT Hammer VH 30</b>					
	Betriebsdruck		3,0 - 6,0 bar			
	Schlagzahl		3200/min			
	Luftverbrauch		190 l/min / 6,0 bar			
vibrationsgedämpft	<b>VOGT Hammer VH 50.18</b>					
	Betriebsdruck		3,0 - 6,0 bar			
	Schlagzahl		1960/min			
	Luftverbrauch		255 l/min / 6,0 bar			
vibrationsgedämpft	<b>VOGT Hammer VH 60.18</b>					
	Betriebsdruck		3,0 - 6,0 bar			
	Schlagzahl		1960/min			
	Luftverbrauch		255 l/min / 6,0 bar			
		Typ VH	60-70.18	60-90.18	60-110.18	60-130.18
		Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
		Gewicht	3,2 kg	3,5 kg	3,8 kg	4,1 kg
		Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
		Gewicht	3,5 kg	3,8 kg	4,1 kg	4,4 kg
		Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
		Gewicht	4,6 kg	5,0 kg	5,4 kg	5,8 kg
		Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
		Gewicht	5,2 kg	5,6 kg	6,0 kg	6,4 kg

## Werkzeuge

M 100 Spitzmeißel  
Beton, Kalksandstein

M 200 Flachmeißel b = 25 mm  
Mauerwerk

M 200 B Flachmeißel gebogen  
Durchbrüche seitlich bearb.

M 340 Breitmeißel b = 40 mm  
Putze, Fliesen, Estrich

M 360 Breitmeißel b = 60 mm  
Putze, Fliesen

M 380 Breitmeißel b = 80 mm  
Putze, Fliesen

M 365 Spatenmeißel  
b = 65 mm l = 400  
Lösen von festem Erdreich

M 408 UP Delta-P Messer, angewinkelt  
b = 80 mm  
b = 100 mm

M 410 UP Parkett, Laminat, Bitumen,  
starke Fliesen, Holzestrich,  
Natursteinplatten, Putze

M 5000 Schaberhalter M 5000 mit  
Schaber wahlweise  
b = 100 mm (B 100 S)  
b = 120 mm (B 120 S)  
b = 160 mm (B 160 S)  
b = 200 mm (B 200 S)  
Bodenbeläge aller Art, ge-  
klebte Fliesen, Dünnputze,  
Epoxydharz- u. 2 K-Besch.,  
Dämmplatten, PCB-Fugen,  
Bitumen-, Kleber-, Farb-,  
Spachtelreste, Spritzasbest,  
Betonnasen, Nivelliermasse

M 5000 Schaberhalter M 5000 mit  
Frankenklänge® b = 120 mm  
(B 120 LF) und Parkettkeil  
PU-elastisch verklebtes  
Parkett und Laminat lösen

M 5000 Kreuzklingenhalter  
und Kreuzklinge (H 100 B)  
Lösen und Schneiden  
von weichen Belägen

M 608 R Fugenrollmeißel  
Sichtmauerwerksfugen

M 650 Blechmeißel  
Blechdächer, Öltanks

M 725 Hohlmeißel  
Breite Fugen

S 860 H Stockerplatte  
□ 60mm 7 Zähne  
□ 80mm 9 Zähne  
Beton, Sandstein stocken

TA 85 H Grabspaten  
85/120x  
260mm  
Ton,  
Lehm

GA 140 H Grabspaten  
Schotter,  
Erdreich,  
Wurzelwerk  
lösen

GA 120 KH kurzer  
Grabspaten  
Unterfangungs-  
arbeiten,  
enge Bereiche

V 1140 H Verdichterplatte  
Formen:  
○ □ ▭ ▭ ▭  
Beton, Schotter,  
Lehm verdichten

Weitere Werkzeuge lieferbar

#### VOGT Baugeräte GmbH

Industriestraße 39 | D-95466 Weidenberg

+49 (0) 92 78 / 774 33-0 774 33-11

info@vogt-tec.de | www.vogt-tec.de

facebook.com/vogtbaugeraete

youtube.com/c/vogtbaugeraete