



Anzahl hackbewegungen pro min.	48.000	Einzugswalze	Gezähnte Walze 18 m/min (STD / ZR) Gezähnte Walze 23 m/min (ZR-ABM / CC)
Arbeitsleistung (m ³ häckselgut/stunde)	4,8 (STD / ZR) 6 (ZR-ABM / CC)	Einfüllöffnung (B x H)	660 x 510 mm
Holz diameter	120 mm	Zuführhöhe	1005 mm
Masse (L x B x H)	1830 x 835 x 1380 mm	Gehäuse	Stahl 3 und 4 mm
Gewicht	332 kg (STD) 352 kg (ZR) 355 kg (ZR-ABM) 420 kg (CC)	Farbe	Epoxipolyester
Anzahl Messer	24 Resist™	Räder	Hinterrad : Luftreifen 6.00 x 9 / 10 ply Vorderrad : Luftreifen 4.00 - 4 / 4 ply Gummiketten 180 x 37 x 72
Häckselfläche	480 mm	Radantrieb	Hydraulischer motor : Danfoss (ZR / ZR-ABM / CC)
Axt Prinzip™	Ja	Hydraulische Ölpumpe	Sauer Sundstrand 3.2 cc - 210 bar
Motor	Benzinmotor	Auswahl der Motor	B&S Vanguard
Leistung	18 PS		
Kraftübertragung	Keilreimen Gates Quad Power II XPB 2360		
Motor-Anti-Blockier System	ABM-system (ZR-ABM / CC)		