



## DPU - 25 kN

Reversierbare Vibrationsplatten



### Leichter und wendiger Allrounder

Die DPU-Modelle mit einer Zentrifugalkraft von 25 kN zählen zu den leichten Allroundern für Pflasterarbeiten, den Garten- und Landschaftsbau sowie für Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Parkplätzen. Sie verfügen wie alle Vibrationsplatten in der Klasse von 25 – 37 kN von Wacker Neuson über einen robusten, integrierten Radsatz. Dadurch bietet diese Geräteklasse eine im Markt einzigartige Mobilität auf der Baustelle. Aufgrund der kompakten Bauweise und ihrer großen Wendigkeit sind diese Vibrationsplatten ideal für die Verdichtung von Gräben, Gehwegen und anderen beengten Bereichen im professionellen Dauereinsatz geeignet. Verfügbar sind verschiedene Modellvarianten in drei Arbeitsbreiten mit einer Vielzahl durchdachter Details:

- Einzigartig! Integriertes, äußerst robustes Fahrwerk: Selbst heißer Asphalt und Stürze von Bordsteinkanten können den Rädern nichts anhaben.
- Extrem langlebig auch bei höchster Beanspruchung: Grundplatte aus GJS-700. Die beste Kombination aus Bruchfestigkeit und Verschleißarmut.
- Ermüdungsfreies und präzises Arbeiten durch Handgriffdämpfung und integrierte Seitenführung.
- Sicherer Transport durch automatischen, spielfreien Verriegelungsmechanismus der Führungsdeichsel.
- Dieselmotor mit hohen Leistungsreserven. Modellversion mit extra schnellem Vorlauf erhältlich.



## Technische Daten

DPU2560H

<b>Betriebsdaten</b>	
Betriebsgewicht kg	171
Zentrifugalkraft kN	25
Grundplattengröße (B x L) mm	600 x 703
Grundplattendicke mm	10
Höhe (ohne Deichsel) mm	736
Arbeitsbreite mm	600
Frequenz Hz	90
Vorlauf max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) m/min	19
Flächenleistung max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) m <sup>2</sup> /h	684
<b>Motordaten</b>	
Motortyp	Luftgekühlter 1-Zylinder-Dieselmotor
Motorhersteller	Hatz
Motor	1 B 20
Hubraum cm <sup>3</sup>	243
Motorleistung max. (DIN ISO 3046) kW	3,5
bei Drehzahl 1/min	3.600
Kraftstoffverbrauch l/h	0,4
Kraftstofftankinhalt l	3
Kraftübertragung	Vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger.



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

#### **Hinweis**

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.